

PGP™ ULTRA

Radius: **4,9 bis 14,0 m**
 Durchfluss: **0,07 bis 3,23 m³/Std; 1,2 bis 53,8 l/min**

Der PGP Ultra setzt neue Maßstäbe in der Getrieberegner-Technologie. Seine leistungsstarken Funktionen sind das Resultat von mehr als drei Jahrzehnten der Entwicklung basierend auf Forschung, Kundenfeedback und Labortests.

WESENTLICHE VORTEILE

- Patentierter automatischer Sektorrücklauf, bei dem z. B. bei Vandalismus die ursprünglichen Sektoren-Einstellungen wiederhergestellt werden; Sektoreinstellung von 50° bis 360°
- Der nicht abziehbare Antriebsmechanismus ist vor Beschädigung durch das Drehen gegen die Laufrichtung geschützt
- Teil- und Vollkreis in einem Modell, für mehr Flexibilität bei großflächiger Anwendung und gleichzeitig geringem Inventar
- Schlitzstellschraube mit Kopf ermöglicht das Einstellen des Radius mit einem Hunter Schlüssel oder einem Flachschraubendreher
- Flachdüsen ermöglichen schnelles, einfaches Einsetzen
- QuickCheck™-Mechanismus ermöglicht schnelle Sektoreinstellung

BETRIEBSDATEN

- Verfügbare Düsen: 34
- Radius: 4,9 bis 14,0 m
- Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m³/h/ 1,2 bis 53,8 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 4,5 bar/170 bis 450 kPa
- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 bar/140 bis 700 kPa
- Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h
- Düsenaustrittswinkel: Standard = 25°, Flachstrahl = 13°
- Düsensets: 1,5 bis 8,0 Blau, 2,0 bis 4,5 Grau = Flachstrahl, 0,50 bis 3,0 Schwarz, 6,0 bis 13,0 Grün, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

- Auslaufsperrventil (für bis zu 3 m Höhe)
- Brauchwasserkennung
- Düsen Nr. 1,5-4,0, blau

VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Auslaufsperrventil (bis 1 m Höhe), nur PGP-04 (P/N 142300SP)
- HSJ-0 vorgefertigter ¾"-PVC-Drehgelenkanschluss



PGP Ultra Brauchwasser

Für alle Modelle als werkseitig installierte Ausstattungsoption verfügbar



PGP Ultra

Einfache Einstellung von Sektor und Radius



PGP-00

Gesamthöhe: 19 cm
 Freiliegender
 Durchmesser: 4,5 cm
 Einlassgröße: ¾"



PGP-04

Gesamthöhe: 19 cm
 Aufsteigerhöhe: 10 cm
 Freiliegender
 Durchmesser: 4,5 cm
 Einlassgröße: ¾"



PGP-06

Gesamthöhe: 25 cm
 Aufsteigerhöhe: 15 cm
 Freiliegender
 Durchmesser: 4,5 cm
 Einlassgröße: ¾"



PGP-12

Gesamthöhe: 43 cm
 Aufsteigerhöhe: 30 cm
 Freiliegender
 Durchmesser: 4,5 cm
 Einlassgröße: ¾"

PGP-ULTRA - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Standardfunktionen	3	Ausstattungsoptionen	4	Düsenoptionen
	PGP-00 = Strauch		Einstellbarer Sektor, Kunststoffaufsteiger, 8 Standarddüsen und 4 Flachstrahldüsen		CV = Auslaufsperrventil CV-R = Auslaufsperrventil und Brauchwasserkennung		Blau 1,5-8,0 Grau = Flachstrahl Schwarz = Kurzradius Grün = Große Durchflussmenge MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1,5 bis 4,0 = Nur die Düsen 1,5-4,0 können werkseitig installiert werden
	PGP-04 = 10 cm Versenkgrenner						
	PGP-06 = 15 cm Versenkgrenner						
	PGP-12 = 30 cm Versenkgrenner						

Beispiele:

PGP-04 = Versenkgrenner, 10 cm Aufsteiger, einstellbarer Sektor

PGP-04-2.5 = Versenkgrenner, 10 cm Aufsteiger, einstellbarer Sektor und Düse 2,5

PGP-12-CV-R-4.0 = Versenkgrenner, 30 cm Aufsteiger, einstellbarer Sektor, mit Auslaufsperrventil, Brauchwasserkennung und Düse 4,0