

# PRO-SPRAY™

Dürfen wir vorstellen? Das robusteste Sprühdüsengehäuse der Branche.

## WESENTLICHE VORTEILE

- Branchenweit robustestes Sprühdüsengehäuse für jahrelangen zuverlässigen Betrieb
- Wischerdichtung aus einem Guss, gefertigt aus chemikalien- und chlorresistenten Materialien
- Innovative Dichtungskonstruktion verhindert Lecks zwischen Kappe und Düse
- Hochleistungsfeder für gleichmäßiges Einfahren des Aufsteigers
- Die Option „Auslaufsperrventil“ verhindert das Abfließen in tiefergelegene Leitungen

## ZUSATZFUNKTIONEN

- Richtungsgebundene Konstruktion des Ablaufstopfens für eine möglichst saubere Installation
- Austauschbare Komponenten zur leichteren Wartung, für Umbau und Upgrades

## BETRIEBSDATEN

- Betriebsdruckbereich: 1,0 bis 7,0 Bar; 100 bis 700 kPa
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

## WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN

- Auslaufsperrventil für 10 cm, 15 cm und 30 cm Modelle (für Höhenunterschiede von bis zu 3 m)
- Brauchwasserverschlusskappe mit Kennung

## VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Auslaufsperrventil (bis zu 3 m Höhe; P/N 437400SP)
- Brauchwasserkappe mit Kennung (P/N 458520SP)
- Brauchwasser-Schnappabdeckung (P/N PROS-RC-CAP-SP)
- Absperrkappe (P/N 213600SP)
- Absperrdüse (P/N 916400SP)



### Pro-Spray Reclaimed

Pro-Spray Modelle verfügen über eine optionale werkseitig installierte violette Kappe für Brauchwasser.

## PRO-SPRAY - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2

1 Modell	2 Optionen
<b>PROS-00</b> = Strauch-Adapter	<b>(Leer)</b> = Keine Option
<b>PROS-02</b> = 5 cm Versenkregner	<b>CV</b> = Werkseitig montiertes Auslaufsperrventil (Nur Modelle mit Aufsteiger)
<b>PROS-03</b> = 7,5 cm Versenkregner	<b>R</b> = Werkseitig montierte Brauchwasserkappe (Standrohrregner in violett)
<b>PROS-04</b> = 10 cm Versenkregner	
<b>PROS-06</b> = 15 cm Versenkregner (ohne Seiteneinlass)	
<b>PROS-12</b> = 30 cm Versenkregner (ohne Seiteneinlass)	

## PRO-SPRAY (SEITENEINLASS) MODELLE

### Modell

**PROS-06-SI** = 15 cm Aufsteiger mit Seiteneinlass

**PROS-12-SI** = 30 cm Versenkregner mit Seiteneinlass

### Beispiele:

**PROS-06 - CV** = 15 cm Versenkregner, Auslaufsperrventil

**PROS-12 - CV - R** = 30 cm Versenkregner, Auslaufsperrventil, Brauchwassergehäusekappe



### PROS-00

Eingezogene Höhe: 4 cm  
Einlassgröße: ½"



### PROS-02

Eingezogene Höhe: 10 cm  
Aufsteigerhöhe: 5 cm  
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm  
Einlassgröße: ½"



### PROS-03

Eingezogene Höhe: 12,5 cm  
Aufsteigerhöhe: 7,5 cm  
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm  
Einlassgröße: ½"



### PROS-04

Eingezogene Höhe: 15,5 cm  
Aufsteigerhöhe: 10 cm  
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm  
Einlassgröße: ½"



### [A] PROS-06-SI

[B] **PROS-06**  
Eingezogene Höhe: 22,5 cm  
Aufsteigerhöhe: 15 cm  
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm  
Einlassgröße: ½"



### [A] PROS-12-SI

[B] **PROS-12**  
Eingezogene Höhe: 41 cm  
Aufsteigerhöhe: 30 cm  
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm  
Einlassgröße: ½"